



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	GX10
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Wykończenie bańki	-
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 10%	7500 hr
Trwałość 20%	9000 hr
Trwałość 50%	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	-
Kąt rozsyłu	25 D
Techniczny kąt rozsyłu	17.25 (min), 23 (nom), 28.75 (max) D
Światłość	11500 cd
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 (min), 90 (nom) Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Bezp. str. św.	3150 (min), 3500 (nom) Lm
Skuteczność świetlna	70 Lm/W
Utrzymanie strumienia 2000h	95 %
Utrzymanie strumienia 4000h	93 %
Utrzymanie strumienia 8000h	90 %
Utrzymanie strumienia 12000h	87 %
Średni str. św. EL	3200 Lm
Współrzędna chromatyczności X	0.441 -

Współrzędna chromatyczności Y 0.406 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	56 W
Moc lampy	50 W
Moc lampy EL	50 W
Napięcie lampy	89 V
Prąd lampy EL	0.575 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg) 6.4 mg

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń PET (NIOH) 0.50 (max) - 8 (min) h500lx

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. szczyki reflektora 315 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A 59 (max) mm
Długość całkowita C 65.4 (max) mm

PHILIPS
sense and simplicity

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Długość całkowita oprawki C1	60.9 (max) mm
Średnica D	50 (nom), 50.7 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	120902 00
Kod produktu	871829112090200
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D
Nazwa produktu na zamówieniu	CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D
Liczba sztuk w opakowaniu	1


Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291120902
Kod kreskowy na opakowaniu zbior- czym	8718291120919
Kod logistyczny - 12NC	928193205330
Waga netto 1 szt.	0.047 kg

Warnings and safety

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym



- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne




MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D

Product	A (Max)	C (Norm)	C (Max)	C1 (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-Rm 50W/930 GX10 MR16 25D	59	-	65.4	60.9	50	50.7




GX10

Dane fotometryczne



CDM-Rm 50W /930



CDM-Rm 50W /930



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 20
Dane wkrótce ulegną zmianie